技术数据表

DOWSIL™ 112F Additive

乳液型有机硅消泡剂

特性和优点

- 针对丙烯酸乳液与松香树脂具有高效的消泡性和抑泡性。
- 与丙烯酸乳液和松香树脂有良好的相容性。在添加量高至 0.5%时，不会产生缺陷及降低光泽。
- 具有长效性。

组成

- 有机硅乳液
- 20%有效份

应用

- 水性瓦楞纸油墨
- 水性工业涂料

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
外观		奶白色
不挥发分	%	20
粘度 (25°C)	mPa.s	2200

使用方法

推荐添加量为总配方重量的 0.1% 到 0.5%。添加前低速搅拌均匀。以供应方式添加，可在碾磨和调漆阶段添加。高速搅拌以确保消泡剂在涂料/油墨配方中混合均匀。

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 ZH.CONSUMER.DOW.COM 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

UNRESTRICTED – 可与任何人分享
®™陶氏化学公司（“陶氏”）或其附属公司的商标
DOWSIL™ 112F Additive
© 2019 The Dow Chemical Company. 保留所有权利。

文件编号.：26-2614-40

储存与有效性

在 5°C 至 25°C （41°F 至 104°F）未开封原始包装保存时，产品自生产之日起保质期为 360 天。

包装

DOWSIL™ 112F Additive 以 100 g 瓶装， 18 kg 提桶装和 200 kg 圆桶装供货。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

®陶氏化学公司的商标