BUILDING SCIENCE

Moldeando las fachadas de las ciudades en todo el mundo con tecnologías de silicona

Guía Global de Productos

DOW®



Colores disponibles

Para obtener información sobre la disponibilidad de colores regionales, comuníquese con su distribuidor local o con el representante de servicio al cliente de Dow.

Nombre del Producto	Negro	Gris	Blanco	Gris Oscuro	Gris Medio	Gris Claro	Bronce	Limestone	Natural Stone	Adobe Tan	Blue Spruce	Champán	Rustic Brick	Sandstone	Charcoal	Dusty Rose	Anthrazite	Buff	Gris Metal	Metal Steel	Marrón	Stone	Transparente Incoloro	Precast White	Pink	Sand
Siliconas para acristalamiento estructural																										
DOWSIL™ 993 Structural Glazing Sealant	X		X	X	X	X																				
DOWSIL™ 993N Structural Glazing Sealant	X	X																								
DOWSIL™ 983 SGS Structural Glazing Sealant	X	X																								
DOWSIL™ 121 Structural Glazing Sealant (Cartridge)	X	X																								
DOWSIL™ 795 Structural Glazing Sealant	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
DOWSIL™795 (KR) Structural Glazing Sealant	X	X	X				X																			
DOWSIL™ 895 Structural Glazing Sealant	X		X	X	X	X																				
DOWSIL™ 995 Silicone Structural Glazing Sealant	X	X	X																							
DOWSIL™ SE 760 Structural Glazing Sealant	X	X				X																				
DOWSIL™ SE 797 Structural Glazing Sealant	X																									
DOWSIL™ 994 Ultra Fast Bonding Sealant	X																									
Siliconas para impermeabilizantes																										
DOWSIL™ 791 Weatherproofing Sealant	X	X	X				X	X									X	X	X	X	X	X		X		
DOWSIL™ 791T Weatherproofing Sealant (Transparent)																							X			
DOWSIL™ 790 Building Sealant	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X								X		
DOWSIL™ Firestop 700 Silicone Sealant	X	X	X																							
DOWSIL™ Firestop 700 (CN) Silicone Sealant	X	X	X																							
DOWSIL™ 789 Weatherproofing Sealant	X	X	X				X	X																X		
DOWSIL™ 977 Masonry Sealant	X	X	X				X	X							X											
DOWSIL™ 991 HP Sealant (Clean Sealant)	X	X	X	X			X	X						X	X	X									X	
DOWSIL™ 756 SM Weatherproofing Sealant	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X				X					X		
DOWSIL™ SE 960 Sealant	X	X	X			X																				
DOWSIL™ 758 Silicone Weather Barrier Sealant			X																							
DOWSIL™ SE930 Weatherproofing Sealant	X	X	X			X																				
DOWSIL™ SE 990F Weatherproofing Sealant	X	X	X			X																				
DOWSIL™ 793T Silicone Glazing Sealant																							X			
DOWSIL™ 688 Silicone Glazing and Cladding Sealant	X	X	X	X			X																X			
DOWSIL™ 813C Construction & Concrete Silicone Sealant[1]	X	X	X		X	X	X					X					X				X	X			
DOWSIL™ 813FR Fire Retardant Silicone	X	X	X				X														X					X
DOWSIL™ Smoke Seal 800 SL	X																									
Siliconas para acristalamiento aislante																										
DOWSIL™ 982 Insulating Glass Sealant	X	X																								
DOWSIL™ 982-FS (Fast Snap) Insulating Glass Sealant	X	X																								
DOWSIL™ 3362N Insulating Glass Sealant	X	X																								
DOWSIL™ 3362 Insulating Glass Sealant	X		X	X	X	X																				
DOWSIL™ 3363 High Strength Insulating Glass Sealant	X		X	X	X	X																				
DOWSIL™ SE 936 Insulating Glass Sealant	X																									
DOWSIL™ 3793 Insulating Glass Sealant	X																									
DOWSIL™ 3-0117 Insulating Glass Sealant	X	X																								
DOWSIL™ 3545 Insulating Glass Sealant	X																									
DOWSIL™ 3441 Insulating Glass Sealant	X																									

[1]Junto con los colores comunes que se muestran en la tabla anterior, DOWSIL™ 813C Construction & Concrete Silicone Sealant también está disponible en Arena, Rosa Desierto, Rojo Beige, Gris Beige, Rosa Coral, Marrón Oscuro, Blanco Alemán, Blanco Gris y Coral Oscuro.

Una Guía Global

de soluciones DOWSIL™ para edificios de alto desempeño

Dow Building Science es un líder mundial en el desarrollo de adhesivos y selladores a base de silicona para la construcción de fachadas. A medida que se amplían las oportunidades en arquitectura, las soluciones innovadoras de Dow contribuyen significativamente a optimizar el desempeño de la arquitectura moderna.

Nuestras soluciones de silicona para fachadas de alto desempeño se pueden expandir para satisfacer diferentes necesidades y requisitos locales de desempeño. La disponibilidad de selladores para acristalamiento estructural, acristalamiento aislante e impermeabilizante específicos para su región se detalla en la siguiente tabla. Para conocer los colores regionales y las dimensiones de los empaques, comuníquese con su distribuidor local o con el representante de servicio al cliente de Dow.

Nombre del Producto	Componente(s)	Certificados/Especificaciones[1]	Empaques[2]									Peso Específico (kg/L)		
			Americas		EMEA (Europa, Medio Oriente, África, CIS, Turquia)	ASEAN/ANZ (excl. Japón & Corea)	Mainland China (excl. Taiwan & Hong Kong)	Taiwan & Hong Kong	Japón	Corea	India	As Supplied	Base	Catalizador
Siliconas para acristalamiento estructural														
DOWSIL™ 993 Structural Glazing Sealant	2	ASTM C1184; SNJF VEC+Vi-Vec; ETAG002	B: 250 kg; 20 L | C: 25 kg		600 mL; 300 mL; B: 250 kg | C: 25 kg					B: 250 kg | C: 25 kg		1.3	1.32	1.05
DOWSIL™ 993N Structural Glazing Sealant	2	ASTM C1184; ASTM C719-Class 25; SWRI; GB16776-2005; JG/T 475-2015; ETAG002	B: 250 kg | C: 20 kg			B: 250 kg | C: 20 kg	B: 250 kg | C: 20 kg					1.31	1.33	1.08
DOWSIL™ 993 Structural Glazing Repair Kit	2	ASTM C1184; SNJF VEC+Vi-Vec; ETAG002			675 mL							1.3	1.32	1.05
DOWSIL™ 983 Structural Glazing Sealant	2	ASTM C1184; ASTM C719-Class 25; SWRI; KS F 4910(G-25HM)	B: 250 kg | C: 18 kg			B: 250 kg | C: 19 kg		B: 250 kg | C: 19 kg		B: 250 kg | C: 19 kg	B: 250 kg C: 19 kg	1.34	1.36	1.08
DOWSIL™ 121 Structural Glazing Sealant (Cartridge)	2	ASTM C1184; ASTM C719-Class 25; SWRI	2 x 200 mL			2 x 200 mL		2 x 200 mL		2 x 200 mL	2 x 200 mL	1.3	1.35	1.24
DOWSIL™ 795 Structural Glazing Sealant	1	ASTM C1184; ASTM C920; ASTM C719-Class 50; SWRI; KS F 4910(G-25HM)	287.1 kg; 25.8 kg; 11.5 kg; 592 mL; 305 mL			600 mL; 300 mL		600 mL; 300 mL		600 mL; 300 mL	600 mL	1.44	-	-
DOWSIL™ 795 (KR) Structural Glazing Sealant	1	ASTM C1184, ASTM C719 Class 50				600 mL		600 mL		600 mL	600 mL	1.44	-	-
DOWSIL™ 895 Structural Glazing Sealant	1	SNJF VEC+Vi-Vec; ETAG002			250 kg; 600 mL; 310 mL						250 kg; 600 mL; 310 mL	1.43	-	-
DOWSIL™ 995 Silicone Structural Glazing Sealant	1	ASTM C1184; ASTM C920; ASTM C719-Class 50; GB16776-2005	228.1 kg; 22.8 kg; 10 kg; 592 mL; 305 mL		305 mL	592 mL	592 mL	592 mL		592 mL; 305 mL	305 mL	1.34	-	-
DOWSIL™ SE 760 Structural Glazing Sealant	1								330 mL			1.5	-	-
DOWSIL™ SE 797 Structural Glazing Sealant	2								B: 200 kg; 20kg; 4 L C: 20 kg; 493 g					
DOWSIL™ 994 Ultra Fast Bonding Sealant	2	ETAG002			B: 250 kg | C: 25 kg							1.31	1.34	1.03
Siliconas para sellado a intemperie														
DOWSIL™ 791 Weatherproofing Sealant	1	ASTM C920; ASTM C719-Class 50; SWRI; SNJF Façade & Vitrage; ISO 11600 F&G 25 LM; JC/T 882-2001 I 25 LM-GB/T14683-2-17, SR-I-Gw-50LM; KS F4910(F-25LM) EN15651 1/2:2012; CNS 8903 F-G-25LM 9030 (SR-1)	592 mL; 305 mL		250 kg; 600 mL; 310 mL	500 mL; 300 mL	500 mL	500 mL; 300 mL		500 mL; 300 mL	600 mL; 500 mL; 310 mL; 300 mL	1.51	-	-
DOWSIL™ 791T Weatherproofing Sealant (Transparent)	1	SNJF FAÇADE & VITRAGE			600 mL; 310 mL						310 mL	1.03	-	-
DOWSIL™ 790 Building Sealant	1	ASTM C920; ASTM C719-Class 100/50; SWRI; JC/T881-2017, I-N-50LM; GB14683-2017, SR-I-Gw-50LM	220 kg; 25.4 kg; 11.3 kg; 592 mL; 305 mL			592 mL; 305 mL	305 mL	592 mL; 305 mL			310 mL	1.5	-	-
DOWSIL™ Firestop 700 Silicone Sealant	1	EUROCLASS B ACC. EN 13501/1, 2 TO 4 HOURS ACC. EN 1366/4 - BS 476 Part 22; ISO 11600 F&G 25 LM; SNJF, EAD 350141-00-1106			250 kg; 25 kg; 310 mL	250 kg; 25 kg; 310 mL	300mL	250 kg; 25 kg; 310 mL			310 mL	1.5	-	-
DOWSIL™ Firestop 700 (CN) Silicone Sealant	1	GB23864-2023 EI3, GB/T14683-2017, BS 476 (2 hours), EN 12101:Part 1				300ml, 590ml	300ml, 590ml	300ml, 590ml				1.5	-	-
DOWSIL™ 789 Weatherproofing Sealant	1	KS F 4910(F-25LM)				500 mL; 300 mL		500 mL; 300 mL		500 mL; 300 mL	600 mL; 300 mL	1.4	-	-
DOWSIL™ 977 Masonry Sealant	1	ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A; KS F 4910(F-25LM)				500 mL; 300 mL		500 mL; 300 mL		500 mL; 300 mL		1.31	-	-
DOWSIL™ 991 HP Sealant (Clean Sealant)	1	ASTM C719 +/-50%; ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A; ASTM C510; SGBP 2014-395; GB/T23261-2009, 1-SR-50LM; CNS 8903 F-G-25LM 9030 (SR-1)				600 mL	600 mL	600 mL		600 mL	600 mL	1.35	-	-
DOWSIL™ 756 SM Building Sealant	1	ASTM C920; ASTM C719-Class 50; SWRI; ISO 11600 F&G 25 LM	10.7 kg; 592 mL		592 mL							1.5	-	-
DOWSIL™ SE 960 Sealant	1	JIS A 5758 G-25HM 9030 (SR-1); JSIA ★★★★							330 mL			1.46	-	-
DOWSIL™ 758 Silicone Weather Barrier Sealant	1	ASTM C719-Class 25; SWRI; ISO 11600 F&G 25 LM	591 mL											
DOWSIL™ SE930 Weatherproofing Sealant	2								B: 3.7 L | C: 129 g			1.34	-	-
DOWSIL™ SE 990F Weatherproofing Sealant	2	★★★★ JIS A 5758 G-F-25HM 10030 (SR-2); JSIA ; JSIA Fire retarding door specified sealant							B: 3.7 L | C: 172 g					
DOWSIL™ 793T Silicone Glazing Sealant	1	ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, G, A				300 mL		300 mL				1.01		
DOWSIL™ 688 Silicone Glazing and Cladding Sealant	1	BS 5889; BS EN ISO 11600 20 LM				600 mL; 300 mL		600 mL; 300 mL			600 mL; 300 mL	1.03 to 1.4	-	-
DOWSIL™ 813C Construction & Concrete Silicone Sealant	1	ISO 11600 F 25LM			310 mL; 600 mL							1.51	-	-
DOWSIL™ 813FR Fire Retardant Silicone	1	Fire reaction classified to B,s2,d0 according to EN13501-1; Fire resistance: Tested for linear joints according to EN1366-4, Rated in integrity (E) and insulation (I) of up to 4 hours can be achieved			600 mL (Middle East only)							1.5		
DOWSIL™ Smoke Seal 800 SL	1	1366-4 up 4 hours acc to 13501, UL2079, EN1716 and EN11925, EN13501-1, EN15651-4			10kg, 22kg							1.3		
Siliconas para acristalamiento aislante														
DOWSIL™ 982 Insulating Glass Sealant	2	ASTM C1369; ASTM E2190; KS F 4910(G-20HM)	B: 272.2 kg C: 18 kg; 17 kg			B: 250 kg C: 19.1 kg		B: 250 kg C: 19.1 kg		B: 250 kg C: 19 kg	B: 250kg, C:19.1kg B: 272.2Kg, C:19.1 Kg	1.37	1.35	1.08
DOWSIL™ 982-FS (Fast Snap) Insulating Glass Sealant	2	ASTM C1369; ASTM E2190	B: 250 kg C: 18 kg			B: 272.2 kg C: 17 kg; 18 kg		B: 272.2 kg C: 17 kg; 18 kg			B: 250 kg C: 18 kg	1.38		
DOWSIL™ 3362N Insulating Glass Sealant	2	GB16776-2005; GB24266-2009; ASTM C1184; EN1279; JG/T 471-2015					B: 250 kg C: 20 kg					1.33	1.36	1.05
DOWSIL™ 3362 Insulating Glass Sealant	2	EN1279; SNJF Vi-VEC; ETAG002			B: 20 L; 250 kg C: 25 kg; 200 kg						B: 250 kg C: 25 kg	-	1.32	1.05
DOWSIL™ 3363 High Strength Insulating Glass Sealant	2	EN1279; EN15434; SNJF Vi-Vec; Cekal; ETAG002			B: 250 kg | C: 25 kg	B: 250 kg | C: 25 kg		B: 250 kg | C: 25 kg						
DOWSIL™ SE 936 Insulating Glass Sealant	2								B: 250 kg; 4.5 kg C: 19.3 kg; 346 g					
DOWSIL™ 3793 Insulating Glass Sealant	1	EN1279; Cekal			B: 250 kg C: 25kg									
DOWSIL™ 3-0117 Insulating Glass Sealant	1	ASTM C1369; ASTM E2190	250 kg		250 kg							1.34		
DOWSIL™ 3545 Insulating Glass Sealant	1	EN1279			310 mL; 600 mL; 20 L; 250 kg							1.55	-	-
DOWSIL™ 3441 Insulating Glass Sealant	2				B: 250 kg | C: 25 kg							-	1.36	1.35

[1]Consulte las fichas individuales de datos de los productos para obtener los detalles de certificación/especificación más actualizados para los productos enumerados en esta guía, ya que estos detalles pueden cambiar con el tiempo.
[2]Principales áreas de disponibilidad del producto. Si su área no está en la lista y usted está interesado en obtener este producto, comuníquese con su representante de servicio al cliente de Dow.

Para obtener más información sobre nuestra gama de productos y servicios, visite **dow.com/buildingscience**.

Nombre del Producto	Empaque[2]						
	Américas	**EMEA** (Europa, Medio Oriente, África, CIS, Turquia)	**ASEAN/ANZ** (incl. Taiwan & Hong Kong; excl. Japón & Corea)	**China Continental** (excl. Taiwan & Hong Kong)	**Japón**	**Corea**	**India**
Limpiadores y Primers							
DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner		1 L; 5 L					1,000 mL
DOWSIL™ R41 Cleaner Plus		1 L; 5 L					
DOWSIL™ Primer 1200 OS (Sustratos No Porosos)	2.9 kg; 309 g	5 L; 500 mL	500 mL	500 mL		500 mL	500 mL
DOWSIL™ 1203 3in1 Primer (Sustratos No Porosos)		500 mL					
DOWSIL™ Primer C OS (Sustratos No Porosos)	3.41 kg; 358 g						500 mL
DOWSIL™ Construction Primer P (Sustratos Porosos)	500 mL	500 mL	500 mL	500 mL		500 mL	500 mL
DOWSIL™ Primer B				250 g	250 g		
DOWSIL™ Primer C		358 g; 250 g	250 g	250 g	250 g	250 g	
DOWSIL™ Primer D3					250 g		
DOWSIL™ 3535 Catalyst Cleaner (Para bombas apenas)		22 kg					
DOWSIL™ 3522 Cleaning Solvent (Para bombas apenas)		25 L		25 L; 200 L			

[2]Principales áreas de disponibilidad del producto. Si su área no está en la lista y usted está interesado en obtener este producto, comuníquese con su representante de servicio al cliente de Dow.



Para más información

Obtenga más información sobre la amplia gama de soluciones para High Performance Building, incluidos servicios y soporte, en **dow.com/buildingscience.**

Dow tiene oficinas de ventas, plantas de manufactura y laboratorios de ciencia y tecnología en todo el mundo. Encuentre las informaciones de su región en **dow.com/contactus.**



Dow Building Science website:
dow.com/buildingscience

Visit us on X
@DowBScience

Contact Dow Building Science:
dow.com/customersupport

Visit us on LinkedIn
Dow Building Science

Imágenes: dow_40906647195, dow_55069537907, dow_54844449873

PRODUCT SAFETY INFORMATION REQUIRED FOR SAFE USE IS NOT INCLUDED IN THIS DOCUMENT. BEFORE HANDLING, READ PRODUCT AND SAFETY DATA SHEETS AND CONTAINER LABELS FOR SAFE USE, PHYSICAL AND HEALTH HAZARD INFORMATION. THE SAFETY DATA SHEET IS AVAILABLE ON THE DOW WEBSITE AT WWW.DOW.COM, OR FROM YOUR DOW SALES APPLICATION ENGINEER, OR DISTRIBUTOR, OR BY CALLING DOW CUSTOMER SERVICE.

AVISO: No se debe incurrir libremente en ninguna infracción de las patentes que pertenecen a Dow o a otras empresas. Puesto que las condiciones de uso y leyes que apliquen pueden diferir de un lugar a otro y pueden modificarse con el tiempo, el cliente se responsabiliza por determinar si los productos y la información que aparecen en este documento son apropiados para su uso; además, debe asegurarse de que el lugar de trabajo y las prácticas en el manejo de desechos cumplan con las leyes y otras disposiciones gubernamentales. El producto indicado en esta publicación podría no estar disponible para la venta o no estar disponible en todas las regiones geográficas donde haya representantes de Dow. Podrían no haberse aprobado todas las afirmaciones de uso en todos los países. Dow no asume obligaciones ni responsabilidades por las informaciones escritas en este documento. Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen referencia a la entidad legal de Dow que vende los productos al cliente, a no ser que se indique lo contrario. NO SE OTORGA NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS; SE EXCLUYEN, DE MANERA EXPRESA, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

®™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de una compañía afiliada de Dow

© 2025 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.

2000034540-302600

Form No. 62-1830-05-0825 S2D